

پمپ پرستالتیک SP15

دقتی که می‌توانید به آن اعتماد کنید

ویژگی‌های کلیدی



- بدنه از جنس استیل ضد زنگ (ASTM304)
- میکروکنترلر سری STM32
- تک کانال شیلنگ سیلیکونی
- طراحی ویژه بدون نیاز به نگهداری
- غلتک‌های استیل ضدزنگ با بلبرینگ
- قابلیت کالیبراسیون شیلنگ توسط کاربر
- موتور استپر با گشتاور بالا، ۱-۲۰۰ RPM
- نمایشگر رنگی TFT
- قابلیت استفاده دوگانه (دارای حالت دیسپنسینگ)
- قابلیت تنظیم Back suction (تقسیم مایعات بدون چکه)
- منبع تغذیه DC اکسترنال
- بازدهی بالا و صدای کم
- قابلیت کارکرد بی‌وقفه و شبانه‌روزی
- راه‌اندازی خارجی با سیگنال آنالوگ ۰-۱۰ ولت و سیگنال‌های کنترل دیجیتال
- دبی ۰/۱ تا ۱۵۰ میلی‌لیتر بر دقیقه
- ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

کاربردها

- پمپ تک‌کاناله در مقیاس آزمایشگاهی
- مراکز تحقیقاتی
- دیسپنس واکسن یا محیط کشت
- فعالیت‌های شیمیایی
- پمپاژ مایعات خطرناک